

Miniamoladora angular, 850 W

GA4600

850 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Amoladora angular compacta con dial de regulación de velocidad

Amoladora angular compacta con protección contra el re arranque, apta para un uso intensivo. Potencia de 850W. Velocidad de giro variable entre 2.800 y 11.000 rpm. Diámetro del disco: 115 mm. Cuenta además con una función de protección contra el re arranque que minimiza el riesgo de que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente.



■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	850 W
Velocidad sin carga	2800 - 11000 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	28 mm
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco	115 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,2 - 3,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	298 x 130 x 111 mm
Potencia máxima de salida	1000 W
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²

■ Código EAN 0197050000170

Link a página de producto - www.makita.es



■ BENEFICIOS DE USUARIO

- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

D-18459

Disco de desbarbe 115 x 6 mm



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



199709-0

Protector de disco 115 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



OTROS

Despiece

