



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66484

TEL:
(81)8865-8160
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 44-VS



*Regadera ecológica
utiliza un gasto mínimo de
3.1 y un máximo de 5.6 l/min
a baja presión

Niveles de edificación

kgf/cm ²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0.2 a 1.0)	1 a 4
(1.0 a 3.0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3.0 a 6.0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua

MODELO	FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
		BAJA (0.2 A 1.0)	MEDIA (1.0 A 3.0)	ALTA (3.0 A 6.0)
VENECIA	44-VS	*✓	✓	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-VS
DESCRIPCIÓN	REGADERA EMPLEADA EN EL ASEO CORPORAL
REGADERA	MODELO VENECIA
BOTÓN	SIN BOTÓN
MATERIAL REGADERA	LATÓN
DIAMETRO	1" [25mm]
ACABADO	CROMO
ESPESOR	12 MICRAS
CONEXIÓN	ROSCA INTERIOR 1/2"NPT
PRESIÓN DE TRABAJO	BAJA Y MEDIA

NOM -  **PRUCER**[®]
Pruebas y Certificados
NOM-008-CONAGUA-1998